

Srovnání naměřených hodnot a limitu pro příjem odpadů (kalů) v cementárně Lafarge. Výsledky nezávislého vzorkování jasně ukazují, že kaly s rezervou 82 % splňují podmínky pro jejich spálení v cementárně Lafarge.

SUŠINA					
Ukazatel	80 vzorků poskytnutých žadatelem	Nezávislý vzorek provedený KÚ 14/03/12	Předepsané limity pro příjem kalů v Lafarge	Jednotky	SROVNÁNÍ nezávislého vzorku s předepsanými limity pro příjem kalů v Lafarge
	Průměrné hodnoty	Odležený kal			REZERVA
Hg	0,4	0,45	2	mg/kg	77%
As	3,6	/	/	mg/kg	/
Cd	1,3	/	/	mg/kg	/
Cr	12,6	3,5	100	mg/kg	96%
Cu	126,8	80,5	500	mg/kg	83%
Ni	9,9	7,9	350	mg/kg	97%
Pb	286,5	346	2000	mg/kg	82%
Tl	<1,5	0,45	5	mg/kg	91%
Zn	691,1	/	/	mg/kg	/
suma PCB	0,7	1,7	50	mg/kg	96%
chlór	<0,10	0,46	1	%	54%
fluor, fluoridy	22	151	600	mg/kg	74%
síra	1,04	1,73	8	%	78%
PRŮMĚRNÁ REZERVA KALŮ VERSUS LIMITY LAFARGE					82%

/ není limit nebo nebylo stanoveno