

Vodný výluh nesmí překročit nejvýše přípustné hodnoty ve všech ukazatelích vyjma DOC pro výluhovou třídu číslo III uvedené v příloze č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění. Materiál, který nevyhoví, nesmí být naložen a expedován. Výsledky nezávislého vzorkování jasně ukazují, že kaly s rezervou 94 % splňují podmínky pro jejich skladování.

VODNÝ VÝLUH

Ukazatel	Vzorek poskytnutý žadatelem 22/7/11	Nezávislý vzorek provedený KÚ 14/03/12	Limit pro skládku nebezpečného odpadu*	Jednotky	SROVNÁNÍ nezávislého vzorku se zákonnými limity
		Odleželý kal			REZERVA
pH	11,9	12,5	/	/	/
rozp. látky	/	2986	10 000	mg/l	70%
sírany	/	1200	5000	mg/l	76%
chloridy	/	22,2	2500	mg/l	99%
fluoridy	1,7	0,18	50	mg/l	99%
Cd	0,0006	<0,001	0,5	mg/l	99%
Pb	0,012	<0,01	5	mg/l	99%
Cr	<0,0004	<0,02	7	mg/l	99%
Cu	0,13	0,066	10	mg/l	99%
Ni	0,0184	0,026	4	mg/l	99%
As	<0,003	0,011	2,5	mg/l	99%
Hg	<0,001	<0,0003	0,2	mg/l	99%
Zn	0,018	<0,02	5	mg/l	99%
Ba	0,078	1,7	10	mg/l	83%
Mo	0,0411	0,078	1	mg/l	92%
Sb	0,003	0,0056	0,5	mg/l	98%
Se	<0,009	<0,005	0,7	mg/l	99%
fenoly	/	2,398	/	mg/l	/
PRŮMĚRNÁ REZERVA VÝLUHU VERSUS LIMIT SKLÁDKY NO					94%

*dle vyhl. č. 294/2005 Sb., v platném znění

/ není limit nebo nebylo stanoveno