

Úvod Profil **Produkty** Galerie Výstavy FAQ Download Kontakt

Kotoučové pily
Pásové pily
Výkonné pilařské technologie
Příslušenství


Úvod > Produkty > Kotoučové pily > Úhlová kotoučová pila UH500

Úhlová kotoučová pila UH500

Úhlová překlopná kotoučová pila UH500 je stroj na výrobu hotového řeziva. Při využití osvědčeného překlopného řezného mechanismu pila na jeden přechod



banner



Plugin Adobe Flash Player aktivujete kliknutím

rychlé volby

Dvoukotoučová úhlová pila D9

Dvoukotoučová úhlová pila
DKP6

Úhlová kotoučová pila UH500

vyhledávání

Hledej text

hledej



Úhlová překlopná pila ve standardním provedení je vybavena plně automatizovaným řezným cyklem (s nastavením řezaných rozměrů průmyslovým počítačem OMRON):

- Nastavení řezaného rozměru
- Dopředný vodorovný řez
- Zpomalení a zastavení pilového vozíku na konci dráhy
- Překlopení pilového kotouče do vertikální polohy
- Zpětný řez
- Zpomalení a zastavení vozíku pilové hlavy
- Překlopení pilového kotouče do vodorovné polohy
- Podle volby i nastavení dalšího výchozího rozměru.

Činnost operátora je maximálně osvobozena od rutinních operací. Operátor reguluje řeznou rychlost a volí řezané rozměry v závislosti na kvalitě dřevní hmoty, čímž lze maximálně efektivně zhodnotit dřevní hmotu.

Pila je standardně vybavena zásekovými upínači. Jako volitelné příslušenství jsou i pridvíhovače kmenů, usnadňující dořezání zbytkových výřezů.

Nízký instalovaný výkon, příznivá cena pily, nízké provozní náklady, vysoká produktivita práce a solidní výkon pořezu zajišťují, že se dosáhne rychlé návratnosti investice do stroje.

Nejsou nutné další stroje, protože kotoučová pila UH500 vyrábí finální výrobky. Při použití pily s SK plátky můžete řezat i měkké i tvrdé dřevo s vysokou kvalitou povrchu až do průměru 800 mm.

Kmenovou pilu UH500 je možné dodat se sedačkou a ovládacím pultem na pilové hlavě, nebo stacionárním ovládacím pultem před rámem stroje.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Průměr pilového kotouče	400, 450, 500 a 550 mm
Max. průměr zpracované kulatiny	800 mm
Min délka zpracované kulatiny	1 m
Max. délka zpracované kulatiny	12 m
Max. velikost výřezu	200x200 mm
Minimální tloušťka poslední desky	30 mm
Příkon vřetenového motoru	15 kW
Hmotnost stroje na 6m řez (bez hydrauliky)	1600 kg
Potřebný výkon odsávání - množství odsávaného vzduchu	3000 m ³ /hod
Průměr připojovacího potrubí odsávání	150 mm
Celkový instalovaný elektrický výkon	21 kW



24.09.2014

Pozvánka na výstavu
Lignumexpo Nitra 2014



Pozývame Vás na návštevu nášho stánku na výstave LIGNUMEXPO NITRA, ktorá sa koná od 30.9. do 3.10.2014 v Nitre. Nájdete nás na voľnej ploche pred pavilónom A. Tešíme sa na Vašu návštevu!

04.03.2014

Nová instalace Dvoukotoučové
uhlové pily D9

Začiatkom roku 2014 sme nainštalovali ďalšiu Dvojkotučovú uhlovú pilu D9 na Horehroní (stredné Slovensko). Pila je doplnená o triedičku reziva a sekačku na spracovanie drevného odpadu.

UH500 circular saw by StrojCAD



UH500 low cost circular saw by StrojCAD



Samozřejmostí je možnost dodat pilu s **hydraulickou manipulací** s kmeny.

