

Srovnání naměřených hodnot a limitu pro příjem odpadů (kalů) v cementárně Lafarge. Výsledky nezávislého vzorkování jasně ukazují, že kaly s rezervou 79 % splňují podmínky pro jejich spálení v cementárně Lafarge.

SUŠINA					
Ukazatel	80 vzorků poskytnutých žadatelem	Nezávislý vzorek provedený KÚ 03/09/12	Předepsané limity pro příjem kalů v Lafarge	Jednotky	SROVNÁNÍ nezávislého vzorku s předepsanými limity pro příjem kalů v Lafarge
	Průměrné hodnoty	Odležený kal			REZERVA
Hg	0,4	0,85	2	mg/kg	57%
As	3,6	/	/	mg/kg	/
Cd	1,3	/	/	mg/kg	/
Cr	12,6	5,98	100	mg/kg	94%
Cu	126,8	186	500	mg/kg	62%
Ni	9,9	9,37	350	mg/kg	97%
Pb	286,5	236	2000	mg/kg	88%
Tl	<1,5	1,8	5	mg/kg	64%
Zn	691,1	/	/	mg/kg	/
suma PCB	0,7	1,47	50	mg/kg	97%
chlór	<0,10	0,21	1	%	79%
fluor, fluoridy	22	<50	600	mg/kg	91%
síra	1,04	3,1	8	%	61%
PRŮMĚRNÁ REZERVA KALŮ VERSUS LIMITY LAFARGE					79%

/ není limit nebo nebylo stanoveno