

Srovnání naměřených hodnot a limitu pro příjem odpadů (kalů) v cementárně Lafarge. Výsledky nezávislého vzorkování jasně ukazují, že kaly s rezervou 86 % splňují podmínky pro jejich spálení v cementárně Lafarge.

SUŠINA					
Ukazatel	80 vzorků poskytnutých žadatelem	Nezávislý vzorek provedený KÚ 04/06/12	Předepsané limity pro příjem kalů v Lafarge	Jednotky	SROVNÁNÍ nezávislého vzorku s předepsanými limity pro příjem kalů v Lafarge
	Průměrné hodnoty	Odležený kal			REZERVA
Hg	0,4	0,73	2	mg/kg	63%
As	3,6	/	/	mg/kg	/
Cd	1,3	/	/	mg/kg	/
Cr	12,6	6	100	mg/kg	94%
Cu	126,8	82,1	500	mg/kg	84%
Ni	9,9	10,3	350	mg/kg	97%
Pb	286,5	194	2000	mg/kg	90%
Tl	<1,5	<0,2	5	mg/kg	96%
Zn	691,1	/	/	mg/kg	/
suma PCB	0,7	0,848	50	mg/kg	98%
chlór	<0,10	0,25	1	%	75%
fluor, fluoridy	22	<100	600	mg/kg	83%
síra	1,04	1,7	8	%	79%
PRŮMĚRNÁ REZERVA KALŮ VERSUS LIMITY LAFARGE					86%

/ není limit nebo nebylo stanoveno